

Akustikdecken

Toma SonoS



Das Toma SonoS verleiht mit seinem astfreien, keilgezinkten Weisstannenholz eine elegante Optik. Durch die Vielfalt an möglichen Oberflächenbehandlungen schaffen Sie für jeden Raum das gewünschte Ambiente. Auch bei Anwendung im öffentlichen Raum mit grösserem Personenaufkommen entfaltet es seine akustische Wirkung und sorgt für ein angenehmes Wohlbefinden. Auf Anfrage sind auch andere Holzarten möglich.

Gerne unterstützen wir Sie bei Ihrem nächsten Projekt!

Schlitzung: 4.5 mm

Stegbreite: 12.5 mm

Öffnungsanteil 16.54 %

Nut-Kamm Profil an Längskanten

Verfügbare Formate

Holzart	Länge	Breite	Dicke	m2 / Stk
Tanne astrein	4150 mm	119 mm	20 mm	0.49 m2
Tanne astrein	5080 mm	119 mm	20 mm	0.60 m2
Tanne astrein	6020 mm	119 mm	20 mm	0.72 m2

Schallabsorptionsgrad

Kriterium	Aufbau	α -Wert
Sonos mit 4.5 mm Akustiknut	SonoS, 30 mm Lattung mit Mineralfaserdämmung 60 kg/m ² Lattung ohne Dämmung	* 0.65

* α -Wert wurde als Mittelwert festgelegt und gilt als Richtwert.

Farbbehandlungen

- Alle [Toma-Oberflächen](#) sind möglich
- Andere Behandlungen auf Anfrage